

PROTECTION SOLS

HYGIENE DES SOLS

Protection polissable pour sols souples, thermoplastiques, vinyle, linoléum, caoutchouc et surfaces poreuses.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

MODE D'EMPLOI

1/ Décaper le sol avec un décapant Argos.
2/ Rincer afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.
3/ Appliquer une couche de bouche-pores. Laisser sécher avant de traiter.
4/ Etendre uniformément avec une frange de lavage 2 à 3 couches de protection. Laisser sécher 30 minutes minimum entre chaque couche. Possibilité de lustrer avec une monobrosse haute vitesse. L'entretien en machine s'effectue en méthode spray à l'aide d'une monobrosse 400T équipée d'un disque approprié. Pour l'entretien manuel, laver avec un détergent neutre ou un nettoyant pour sols protégés.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Texture : liquide fluide

Couleur : blanc

pH : 8,5 (base faible)

Densité : 1,030

Solubilité : diluable

Stabilité : Ce mélange est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION

contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

N° d'urgence : ORFILA : 01.45.42.59.59

Produit à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande et sur le site www.quickfds.com

