

BIODEGRADANT BACS A GRAISSE

TRAP 630



AVANTAGES


- pH neutre
- Respect de l'environnement (par rapport aux rejets DBO / DCO)
- Non agressif / respectueux des surfaces, n'abîme pas les équipements
- Produit hautement concentré
- Produit performant, réduit fortement les accumulations de graisse
- Action de nettoyage continue
- Elimination des odeurs

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide vert
Parfum : Camphrée
Densité : 1.00 - 1.02
pH : 7.00 — 8.00

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 20L - Réf. OR6306



Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Produit non classé selon le règlement CLP.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

APPLICATION

TRAP 630 est un dégradant biotechnologique des graisses et matières organiques. Idéal pour biodégrader les accumulations graisseuses et autres résidus organiques dans les bacs à graisses.

L'utilisation quotidienne de TRAP 630 permet de limiter les vidanges de vos bacs à graisses.

MODE D'EMPLOI

TRAP 630 est un produit prêt à l'emploi. Il s'utilise manuellement ou automatiquement.

Dosage quotidien	Dose minimum	250ml / m ³
	Charge légère d'huiles et de graisses	250ml / m ³
	Charge moyenne d'huiles et de graisses	750ml / m ³
	Charge élevée d'huiles et de graisses	1250ml / m ³
	Eau	500ml / 5 mètres de canalisation

Traitement manuel :

Verser la dose de TRAP 630 en amont dans le siphon ou directement dans le bac à graisse. Ajouter le volume d'eau nécessaire pour s'assurer que le produit atteigne le bac à graisse.

ORAPI®

225 allée des Cèdres

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21

www.orapi.com