



AVANTAGES

- Haute brillance et antidérapante.
- Résiste au trafic, à l'eau, à l'alcool, aux désinfectants et aux traces noires.
- S'utilise sur tous les sols thermoplastiques, carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, terrazzo.



APPLICATION

Protection autolustrante haute vitesse pour tous types de sols permettant d'obtenir une haute brillance sans lustrage. Facile à appliquer, même en atmosphère humide. S'entretient facilement avec la méthode spray.

MODE D'EMPLOI

Application de l'émulsion :

- 1/ Décaper le sol avec un décapant Argos.
- 2/ Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.
- 3/ Étendre uniformément avec une frange une première couche d'émulsion métallisée.
- 4/ Laisser sécher 20 à 30 minutes, puis passer une deuxième couche.

Possibilité de renouveler l'expérience pour mettre plus de 2 couches.

- 5/ Après séchage complet, possibilité de lustrer avec une monobrosse haute vitesse.

Pour les sols traités dans la masse, décaper le sol puis procéder à un essai sur une surface d'1 m² pour vérifier l'adhésion de la protection sur le sol.



Entretien des sols traités :

- Nettoyage léger manuel sur sol peu sale : laver avec une émulsion nettoyante ou un détergent neutre.
- Nettoyage en méthode spray : nettoyer avec une émulsion nettoyante ou un détergent neutre. Puis appliquer un spray relustrant à l'aide d'une monobrosse 100T ou 400T équipée du disque approprié.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Blanc
Densité à +20°C :	1,030
pH à 20°C :	8,30 (base faible)
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 5 L Réf. 2813

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.